

ASTRALPOOL 

Sistemi di elettrolisi per piscina



FLUIDRA

ELETTROLISI SALINA

Elite Connect



Salvo uso improprio
e ad esclusione di
componenti
soggetti ad usura



Caratteristiche tecniche

- **Un sistema di controllo totale e automatico per il pH e il cloro** della piscina che integra i vantaggi di un sistema ad elettrolisi.
- **Funzioni di controllo espandibili** mediante moduli opzionali S-Driver® (pH, Rx o Cl ppm).
- **Pannello di controllo touch** da 2,8" TFT a colori.
- **Compatibile con Fluidra Connect** e PoolStation.
- **Integra 4 ingressi digitali e 4 uscite digitali** (relés) per **controllare la pompa di filtrazione, la pompa di calore, l'illuminazione e l'irrigazione.**
- Fornito di serie con **sensore di gas e flussostato.**
- Fornito con **elettrodi di alta qualità**, con una vita di 15.000 ore in condizioni di laboratorio, e di 10.000-12.000 ore in condizioni normali di utilizzo.
- **Controllo di produzione da 0 a 100%.**
- **Pompa dosatrice del pH inclusa** con opzione pH.
- **Salinità:** 5-6 g/l (range 5-12 g/l).
- **Versione a Bassa Salinità opzionale:** 1-2 g/l (range 1-4 g/l).
- **Controllo** della **temperatura** e della **salinità.**
- **Driver VSP** che può controllare le 3 velocità di una pompa di filtrazione a velocità variabile.

ELETTROLISI SALINA

Smart Next



Salvo uso improprio
e ad esclusione di
componenti
soggetti ad usura



Caratteristiche tecniche

- **Sistema di elettrolisi** con la possibilità di **controllo automatico del pH della piscina**.
- **Versione pH/Rx** che consente il controllo ORP dell'elettrolisi con l'aggiunta del controllo del pH.
- **NN compatibile**: controllo intelligente tramite Fluidra Connect e applicazione NN (disponibile per iOS & aOS).
- **Controllo della temperatura e della salinità**.
- **Controllo della produzione da 0 a 100%**.
- **Pompa dosatrice del pH inclusa** con opzione pH.
- Fornito di serie **con sensore di gas (flussostato opzionale) e porta sonda compatto** (opzione pH).
- **Fornito con elettrodi di alta qualità**, con una vita fino a 10.000 ore in condizioni normali di utilizzo.

ELETTROLISI SALINA

E Next



Salvo uso improprio
e ad esclusione di
componenti
soggetti ad usura



Caratteristiche tecniche

- Il sistema ad elettrolisi E-Next **è in grado di trattare piscine da 30 m³ fino a 180 m³.**
- **Sanifica automaticamente** e riduce la produzione di cloro se la piscina dispone di una copertura automatica (con apposito sensore).
- L'**inversione di polarità** contribuisce alla pulizia degli elettrodi e l'allarme "sale" avvisa l'utente nel caso in cui ci sia una bassa concentrazione di sale per evitare danni alla cella o che l'acqua della piscina diventi verde.
- Con **rilevatore di gas** che arresta la clorazione in caso di mancanza di portata.
- **Salinità:** 4-6 g/l (min/max = 4-10 g/l).
- Il **design compatto** dell'E-Next ne consente l'**installazione nella maggior parte dei locali tecnici**, anche i più umidi, grazie alla sua scatola a tenuta stagna IP45.

ELETTROLISI SALINA

Energy Sel



Salvo uso improprio
e ad esclusione di
componenti
soggetti ad usura



Caratteristiche tecniche

- **Elettrolisi con elettrodi autopulenti** mediante inversione di polarità.
- Di **facile installazione** e uso.
- **Pulsante ON-OFF posizionato nella parte inferiore** per evitare scollegamenti involontari.
- È pensata **per piscine fino a 95 m3**.
- **Sensore per copertura automatica**.
- Connettore di rilevamento del flusso opzionale.

Una piscina senza cloro? Oggi è possibile!



Vantaggi per l'utilizzatore:

- Funzionamento semplice e di facile installazione
- Automatizzazione del sistema di clorazione (ideale per le seconde case).
- L'accensione e lo spegnimento sono temporizzati come per la pompa di impianto.
- Notevole risparmio di acqua: fino al 5% del volume totale della piscina.
- Nessun odore di cloro.
- Risparmio fino al 90% nel costo dei prodotti chimici.
- Nessun utilizzo di cloro chimico.
- Funziona con l'aggiunta di una piccola quantità di sale (4-6 g/l) all'inizio della stagione.
- Nessuna irritazione alla pelle e agli occhi.

Tutti i contenuti di questa comunicazione, ivi compresi i testi, la grafica, il layout, le fotografie, appartengono, ove non diversamente specificato, a Fluidra Commerciale Italia SpA e non potranno essere in alcun modo essere riprodotti, pubblicati, commercializzati, distribuiti, trasmessi e comunque utilizzati da terzi senza preventiva autorizzazione scritta da parte di Fluidra Commerciale Italia SpA. I marchi, i loghi e le denominazioni di Fluidra Commerciale Italia SpA, dei suoi Partner e/o di terzi appartengono ai rispettivi proprietari e sono protetti dalle normative vigenti in materia di diritto d'autore, brevetti e proprietà intellettuale. Ogni violazione sarà perseguita ai sensi di legge.



FLUIDRA

Fluidra Commerciale Italia S.p.A.

via Tre Bocche 7/G | 25081 Bedizzole (BS) Italia

Tel. Centralino +39 030 6870441

www.astralpool.it

ASTRALPOOL 