



Sistemi di elettrolisi per piscina



FLUIDRA



Elettrolisi al sale

Vantaggi per l'utilizzatore:

- Funzionamento semplice e di facile installazione
- Automatizzazione del sistema di clorazione: consente di assentarsi da casa per periodi prolungati e ritrovare la piscina sempre in perfette condizioni.
- Notevole risparmio di acqua: fino al 5% del volume totale della piscina.
- Nessun odore di cloro.
- Risparmio fino al 90% nel costo dei prodotti chimici e conseguentemente, dell'acqua di ricambio per la piscina.
- Nessun utilizzo di cloro chimico.
- Funziona con l'aggiunta di una piccola quantità di sale (4-6 g/l) all'inizio della stagione.
- Nessuna irritazione alla pelle e agli occhi.
- Massima serenità nella gestione della piscina.
- Ammortamento dell'investimento in massimo 5 anni (rispetto alla spesa di cloro necessaria per far funzionare una piscina in condizioni normali per 5 mesi l'anno).

Semplicità d'uso
e completa autonomia

2 ANNI
DI GARANZIA

Semplicità d'uso

Grazie al touchscreen di grandi dimensioni, eXPERT permette l'impostazione e l'avvio rapidi. È possibile controllare lo stato della piscina in un batter d'occhio grazie alla visualizzazione completa delle informazioni.

Massima adattabilità

Disponibile in una vasta gamma che consente di trattare piscine con qualsiasi volume fino a 180 m³, eXPERT assicura un trattamento dell'acqua a lunga durata grazie alla sua cellula molto resistente.

Qualità dell'acqua in completa autonomia

eXPERT garantisce un trattamento dell'acqua completo grazie alla gestione dell'equilibrio dell'acqua (regolazione del pH)* e al controllo automatico della clorazione (regolazione Redox)*.

* In base ai modelli.



Caratteristiche tecniche

- **Interfaccia utente:** Touchscreen retroilluminato + LCD
- **Modalità di funzionamento:** Normale, modalità con copertura, modalità Boost (modalità copertura regolabile da 0% a 90%, default 10%)
- **Controllo a distanza:** tramite app per smartphone Fluidra Connect NN (qualora connesso alla domotica per piscina Connect & Go)
- **Inversione di polarità:** 2, 3, 4 o 7 ore (default 2 h)
- **Tasso di minerali** (consigliato, minimo): 4 g/l
- **Sonda di temperatura:** produzione ridotta in caso di acqua fredda per proteggere l'elettrodo
- **Messaggio "assenza di flusso":** interruzione della produzione in caso di condizioni non ottimali
- **Rilevatore di flusso meccanico**

Una soluzione di disinfezione automatica
completa ed efficace.
Il trattamento dell'acqua è completo
e la manutenzione ridotta.

eXPERT - 3 SOLUZIONI

1. Solo elettrolizzatore

Sanifica automaticamente la piscina tramite elettrolisi.



2. Elettrolizzatore + regolazione del pH

Oltre all'igienizzazione automatica, questa soluzione misura e regola automaticamente il pH dell'acqua. Introduce, se necessario, una quantità di prodotto correttore.



3. Elettrolizzatore + regolazione del pH e misurazione Redox

Questa soluzione misura e regola automaticamente il pH e la clorazione dell'acqua (metodo Redox) per un trattamento dell'acqua completo.



ELETTROLISI MAGNAPOOL

Hydroxinator iQ



iAquaLink
CONTROL

Ti²²
TITANIO
INSIDE



3ANNI
DI GARANZIA

Hydroxinator iQ
per un'acqua dolce
sulla pelle
e sugli occhi



Caratteristiche tecniche

- **Interfaccia utente:** display LCD retroilluminato a 4 linee
- **Modalità di funzionamento:** Normale, Boost, Low (modalità copertura regolabile da 0% a 30%)
- **Controllo delle apparecchiature:** pompa di filtrazione a velocità semplice o variabile Zodiac®
- **2 apparecchiature ausiliarie** collegabili (es. led)
- **Inversione di polarità:** da 2 a 8 ore (impostazione di fabbrica = 5 ore)
- **Tasso di salinità** (consigliato, minimo): 4 g/l - 3,3 g/l
- **Sonda di temperatura:** produzione ridotta in caso di acqua fredda per proteggere l'elettrodo
- **Spia "mancanza di sale":** riduzione della produzione per proteggere l'elettrodo
- **Messaggio "assenza di flusso":** interruzione della produzione in caso di condizioni non ottimali
- **Rilevatore di flusso meccanico**

**L'acqua della tua piscina
pura e cristallina,
ogni giorno.**



Magnapool

Per una piscina arricchita di minerali
e con una limpidezza straordinaria

Il sistema MagnaPool®, esclusivo trattamento dell'acqua basato sul magnesio, combina le proprietà naturali dei minerali MagnaPool® a un sistema di filtrazione estremamente efficace. Disciolti nell'acqua della piscina, i minerali certificati MagnaPool®, garantiscono un trattamento efficace e al tempo stesso naturale e piacevole per la pelle, capelli e occhi grazie al magnesio.

3 ANNI
DI GARANZIA



Offre il controllo della qualità dell'acqua e delle attrezzature della piscina in tutta semplicità.

Controllo all-in-one

Il controllo della qualità dell'acqua centralizzato in un unico strumento: pH, clorazione, attrezzature aggiuntive (pompa di filtrazione, illuminazione, ecc.).

Tranquillità

Con il suo elettrodo a lunga durata e sonde di alta qualità, la soluzione eXO® offre sempre una qualità dell'acqua ottimale. A dimostrazione della sua affidabilità, lo sterilizzatore viene fornito con una garanzia di 3 anni.

Sistema Wi-Fi incorporato

L'app iAqualink™ consente di avere un controllo remoto e in tempo reale della qualità dell'acqua e delle attrezzature della piscina direttamente da smartphone o tablet.



Caratteristiche tecniche

- **Interfaccia utente:** display LCD retroilluminato a 4 linee
- **Modalità di funzionamento:** Normale, Boost (100%); Low (modalità copertura regolabile da 0 a 30%)
- **Controllo delle apparecchiature:** pompa di filtrazione a velocità semplice o variabile Zodiac®
- **2 apparecchiature ausiliarie** collegabili (es. led).
- **Inversione di polarità:** da 2 a 8 ore (impostazione di fabbrica = 5 ore)
- **Tasso di salinità** (consigliato-minimo) : 4 g/L - 3,3 g/L
- **Sonda di temperatura:** produzione di cloro ridotta in caso di acqua fredda per protezione dell'elettrodo
- **Spia «mancanza di sale»:** riduzione della produzione per proteggere l'elettrodo
- **Spia «assenza di flusso»:** interruzione della produzione finché le condizioni non sono ottimali
- **Rilevatore di flusso meccanico**

ELETTROLISI SALINA eXO iQ LS



AquaLink
CONTROL



eXO® iQ LS usa un livello di sale raccomandato di 2g/L per una sanificazione efficiente e, al contempo, più rispettosa dell'ambiente e delle attrezzature della piscina.

Controllo all-in-one

Il controllo della qualità dell'acqua centralizzato in un unico strumento: pH, clorazione, attrezzature aggiuntive (pompa di filtrazione, illuminazione, ecc.).

Sistema Wi-Fi incorporato

L'app iAqualink™ consente di avere un controllo remoto e in tempo reale della qualità dell'acqua e delle attrezzature di piscina direttamente dallo smartphone o tablet.

Caratteristiche tecniche

- **Interfaccia utente:** display LCD retroilluminato a 4 linee
- **Modalità di funzionamento:** Normale, Boost, Low (modalità copertura regolabile da 0 a 30%)
- **Controllo delle apparecchiature:** pompa di filtrazione a velocità semplice o variabile Zodiac®
- **2 apparecchiature ausiliarie** collegabili (es. led).
- **Inversione di polarità:** da 2 a 8 ore (impostazione di fabbrica = 5 ore)
- **Tasso di sale** (consigliato-minimo) : 2 g/l - 1,6 g/l
- **Sonda di temperatura:** produzione di cloro ridotta in caso di acqua fredda per protezione dell'elettrodo
- **Indicatore "mancanza sale":** riduce la produzione per proteggere l'elettrodo
- **Spia «assenza di flusso»:** interruzione della produzione finché le condizioni non sono ottimali
- **Rilevatore di flusso meccanico**

ELETTROLISI SALINA

Ei² ed Ei Salt



Semplice
e resistente

Ei²*

Resistente

Uno degli sterilizzatori a sale più resistenti della sua categoria (fino a 7.500 ore) grazie al suo elettrodo in titanio di alta qualità.

Si adatta a tutti i tipi d'installazione

La sua cellula compatta e la sua centralina di comando impermeabile certificata IPX5 consentono di installare lo sterilizzatore per piscina Ei² ovunque, anche in luoghi molto piccoli e in ambienti umidi.

Rapido da installare

Lo sterilizzatore a sale per piscina Ei² si installa in soli 10 minuti, indipendentemente dall'ambiente, grazie al suo sistema brevettato Quick Fix.

Caratteristiche tecniche

Interfaccia utente: Led

Orologio/Timer: Asservito alla filtrazione

Inversione di polarità: Si: 5 h

Tasso di sale consigliato: 4 g/l

Tasso di sale minimo: 3 g/l

Spia "mancanza di sale": riduzione della produzione per proteggere l'elettrodo

Spia "assenza di flusso": interruzione della produzione finché le condizioni non sono ottimali

Posizione della cellula: Orizzontale o verticale

Tubatura compatibile: DN50 mm, DN63 mm, 1 1/2" (48 mm)

*In caso di mancanza di disponibilità dell'elettrocloratore Ei², esso potrà essere sostituito da Ei Salt, elettrocloratore con le medesime caratteristiche.



Distributore per l'Italia:

Fluidra Commerciale Italia S.p.A.

via Tre Bocche 7/G | 25081 Bedizzole (BS) Italia

FLUIDRA