

Sistemi di elettrolisi per piscina



FLUIDRA



Elettrolisi al sale

Vantaggi per l'utilizzatore:

- Funzionamento semplice e di facile installazione
- Automatizzazione del sistema di clorazione (ideale per le seconde case).
- L'accensione e lo spegnimento sono temporizzati come per la pompa di impianto.
- Notevole risparmio di acqua: fino al 5% del volume totale della piscina.
- Nessun odore di cloro.
- Risparmio fino al 90% sul costo dei prodotti chimici.
- Nessun utilizzo di cloro chimico.
- Funziona con l'aggiunta di una piccola quantità di sale (4-6 g/l) all'inizio della stagione.
- Nessuna irritazione alla pelle e agli occhi.

ELETTROLISI SALINA eXO iQ



3 ANNI
GARANZIA



**Controllo dell'acqua con
una dose di serenità**

Controllo all-in-one

Il controllo della qualità dell'acqua centralizzato in un unico strumento: pH, clorazione, attrezzature aggiuntive (pompa di filtrazione, illuminazione, ecc.).

Tranquillità

Con il suo elettrodo a lunga durata e sonde di alta qualità, la soluzione eXO® offre sempre una qualità dell'acqua ottimale. A dimostrazione della sua affidabilità, lo sterilizzatore viene fornito con una garanzia di 3 anni.

Sistema Wi-Fi incorporato

L'app iAqualink™ consente di avere un controllo remoto e in tempo reale della qualità dell'acqua e delle attrezzature della tua piscina direttamente dal tuo smartphone o tablet.

Caratteristiche tecniche

- **Interfaccia utente:** display LCD retroilluminato a 4 linee
- **Modalità di funzionamento:** Normale, Boost (100%); Low (modalità copertura regolabile da 0 a 30%)
- **Controllo delle apparecchiature:** pompa di filtrazione a velocità semplice o variabile Zodiac®
- **2 apparecchiature ausiliarie** collegabili (es. led).
- **Inversione di polarità:** da 2 a 8 ore (impostazione di fabbrica = 5 ore)
- **Tasso di sale** (consigliato-minimo) : 4 g/L - 3,3 g/L
- **Sonda di temperatura:** produzione di cloro ridotto in caso di acqua fredda per protezione dell'elettrodo
- **Spia «mancanza di sale»:** riduzione della produzione per proteggere l'elettrodo
- **Spia «assenza di flusso»:** interruzione della produzione finché le condizioni non sono ottimali
- **Rilevatore di flusso meccanico**



Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

ELETTROLISI SALINA eXO iQ LS



AquaLink
CONTROL



3 ANNI
GARANZIA



Controllo dell'acqua con
una dose di serenità

eXO® iQ LS usa un livello di sale raccomandato di 2g/L per una sanificazione efficiente e, al contempo, più rispettosa dell'ambiente e delle attrezzature della piscina.

Controllo all-in-one

Il controllo della qualità dell'acqua centralizzato in un unico strumento: pH, clorazione, attrezzature aggiuntive (pompa di filtrazione, illuminazione, ecc.).

Sistema Wi-Fi incorporato

L'app iAqualink™ consente di avere un controllo remoto e in tempo reale della qualità dell'acqua e delle attrezzature di piscina direttamente dallo smartphone o tablet.

Caratteristiche tecniche

- **Interfaccia utente:** display LCD retroilluminato a 4 linee
- **Modalità di funzionamento:** Normale, Boost, Low (modalità copertura regolabile da 0 a 30%)
- **Controllo delle apparecchiature:** pompa di filtrazione a velocità semplice o variabile Zodiac®
- **2 apparecchiature ausiliarie** collegabili (es. led).
- **Inversione di polarità:** da 2 a 8 ore (impostazione di fabbrica = 5 ore)
- **Tasso di sale** (consigliato-minimo) : 2 g/l - 1,6 g/l
- **Sonda di temperatura:** produzione di cloro ridotto in caso di acqua fredda per protezione dell'elettrodo
- **Indicatore "Low salt":** riduce la produzione per proteggere l'elettrodo
- **Spia «assenza di flusso»:** interruzione della produzione finché le condizioni non sono ottimali
- **Rilevatore di flusso meccanico**



Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

ELETTROLISI SALINA eXPERT



Trattamento al sale polivalente

Semplicità d'uso

Grazie al touchscreen di grandi dimensioni, eXPERT permette l'impostazione e l'avvio rapidi. È possibile controllare lo stato della piscina in un batter d'occhio grazie alla visualizzazione completa delle informazioni.

Massima adattabilità

Disponibile di una vasta gamma di soluzioni che consentono di trattare piscine con qualsiasi volume fino a 180 m³, eXPERT assicura un trattamento dell'acqua a lunga durata grazie alla sua cellula molto resistente.

Qualità dell'acqua in completa autonomia

eXPERT garantisce un trattamento dell'acqua completo grazie alla gestione dell'equilibrio dell'acqua (regolazione del pH) e al controllo automatico della clorazione (regolazione Redox)*.

* In base ai modelli.

Caratteristiche tecniche

Interfaccia utente: Touch-screen e LCD

Orologio/Timer : Controllato mediante il timer di filtrazione

Inversione di polarità: Sì : 2, 3, 4 or 7 h (default 2 h)

Tasso di sale consigliato: 5 g/l

Tasso di sale minimo: 3,5 g/l

Spia "mancanza di sale": segnalazione in caso di tasso troppo basso o troppo elevato

Spia "assenza di flusso": interruzione della produzione finché le condizioni non sono ottimali

Posizione della cellula: Orizzontale o verticale

Tubatura compatibile: DN50 mm, DN63 mm



Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

ELETTROLISI SALINA

EiSalt



Semplice e duraturo

Resistente

Uno degli sterilizzatori più duraturi della sua categoria grazie al suo elettrodo in titanio di alta qualità (fino a 8000 ore).

Si adatta a tutti i tipi d'installazione

Con il suo design compatto, EiSalt può essere installato ovunque, in spazi ristretti e anche in ambienti umidi.

Safety First

EiSalt è stato sviluppato per facilitare la routine giornaliera dei proprietari con funzioni di sicurezza come il sensore di gas, che si arresta in mancanza di flusso, e un allarme sale che indica la mancanza di sale nella piscina.

Caratteristiche tecniche

Interfaccia utente: Led

Modalità di funzionamento: Normale

Orologio/Timer : Asservito alla filtrazione

Inversione di polarità: Si: regolabile (2 o 3h)

Tasso di sale consigliato: 5 g/l

Tasso di sale minimo: 3,5 g/l

Spia "mancanza di sale": riduzione della produzione per proteggere l'elettrodo

Spia "assenza di flusso": interruzione della produzione finché le condizioni non sono ottimali

Posizione della cellula: Orizzontale o verticale

Tubatura compatibile: DN50 mm, DN63 mm (usando i riduttori)



Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

ELETTROLISI SALINA

Ei²



TUTTI I TIPI
DI PISCINA



INSTALLAZIONE
FACILE



Ti²²
TITANIO
INERTE



Quick Fix



COVER
MODE



Semplice e resistente

Resistente

Uno degli sterilizzatori a sale più resistenti della sua categoria (fino a 7.500 ore) grazie al suo elettrodo in titanio di alta qualità.

Si adatta a tutti i tipi d'installazione

La sua cellula compatta e la sua centralina di comando impermeabile certificata IPX5 consentono di installare lo sterilizzatore per piscina Ei² ovunque, anche in luoghi molto piccoli e in ambienti umidi.

Rapido da installare

Lo sterilizzatore a sale per piscina Ei² si installa in soli 10 minuti, indipendentemente dall'ambiente, grazie al suo sistema brevettato Quick Fix.

Caratteristiche tecniche

Interfaccia utente: Led

Orologio/Timer : Asservito alla filtrazione

Inversione di polarità: Si: 5 h

Tasso di sale consigliato: 4 g/l

Tasso di sale minimo: 3 g/l

Spia "mancanza di sale": riduzione della produzione per proteggere l'elettrodo

Spia "assenza di flusso": interruzione della produzione finché le condizioni non sono ottimali

Posizione della cellula: Orizzontale o verticale

Tubatura compatibile: DN50 mm, DN63 mm, 1 1/2" (48 mm)



Prodotto consigliato per la vendita in negozio e/o in showroom per la specificità e la complessità del prodotto e/o della sua installazione.

FLUIDRA

Fluidra Commerciale Italia S.p.A.

via Tre Bocche 7/G | 25081 Bedizzole (BS) Italia

Tel. Centralino +39 030 6870441

www.zodiac-poolcare.it

